

hydropress

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA – FL



Codice	Pressione	Portata	Potenza Assorbita		Motore	Dimensioni	Peso
	BAR		L/H	1 ~ 230V			
02000282	30-120	660	3 hp-2,2 Kw		1450	71x49x85	41
02000283	30-120	660		3 hp-2,2 Kw	1450	71x49x85	41
02000285	30-150	900		5,5 hp-4 Kw	1450	71x49x85	49
02000280	30-200	900		7,5 hp-5,5 Kw	1450	71x49x85	57
02000291	30-150	1260		7,5 hp-5,5 Kw	1450	71x49x85	57

Tutte le macchine a marchio "Hydropress" sono costruite, rifinite e collaudate UNA ad UNA negli stabilimenti della Mighetti di Mighetti P.Luigi in Italia.
I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono impegnativi. Mighetti di riserva di apporre modifiche senza preavviso

Mighetti

Strada Ponteverde, 49
14049 Nizza Monferrato
Tel-Fax 0141 726742

hydropress
hydropress@mighetti.it

hydropress

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Tubo gomma R1AT da 5/16, lungo m.10 completo di innesto rapido
- Lancia cm.70 con pistola automatica professionale.
- Commutatore alta/bassa pressione (per l'aspirazione del prodotto chimico)
- Ugello MEG

SCHEMA TECNICA

- Basamento in acciaio verniciato (al forno) con polvere epossidica.
- Manico in tubolare, con vano portacanestro per il prodotto chimico.
- Cofano in ABS termoformato.
- 2 ruote gommate
- Pompa ad albero a camme con bielle di collegamento ai pistoni.
- Testata pompa in alluminio (vers. 120 bar), in ottone (vers. 160-200-150 bar)
- 3 pistoni con boccole di ceramica
- Motore ad induzione 1400 giri/min.
- Interruttore termico per comando e protezione motore
- Valvola, esterna alla pompa, con manopola, per la regolazione della pressione e del ricircolo dell' acqua by-passata.
- Indicatore di pressione.
- Massima temperatura dell' acqua in entrata 40° C.
- L' idropulitrice può venir fornita opzionalmente con Total Stop (dispositivo elettronico di fermo macchina totale).

Mighetti

www.mighetti.it

Strada Ponteverde, 49
14049 Nizza Monferrato
Tel-Fax 0141 726742

hydropress
hydropress@mighetti.it