

VELOX - E line



NVPB



NVPR



Supporto rotante a piastra in lamiera stampata e zincata con gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo.

Zinc plated, pressed steel, swivel housing, plate fitting, with double ball race. Axle assembled with a self locking nut.



mm	Type	Type	daN	mm	mm	mm x mm	mm x mm	mm	mm x mm	mm
80	NVPB	NVPR	100	108	32	100x80	80x60	9	40x8	.../2
100	NVPB	NVPR	130	127	33	100x80	80x60	9	40x8	.../2
125 L	NVPB	NVPR	180	155	39	100x80	80x60	9	44x8	.../2
125	NVPB	NVPR	200	159	46	117x85	80x60	9	44x8	.../2
150	NVPB	NVPR	220	186	47	133x106	105x80	11	48x10	.../2
175	NVPB	NVPR	300	216	55	132x110	105x80	11	60x12	.../2
200	NVPB	NVPR	300	240	56	132x110	105x80	11	60x12	.../2

VELOX - X line



NVPBX



NVPRX



Supporto rotante tipo "X LINE" a piastra in lamiera stampata e zincata con gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo.

Zinc plated, pressed steel, "X LINE" swivel housing, plate fitting, with double ball race. Axle assembled with a self locking nut.



mm	Type	Type	daN	mm	mm	mm x mm	mm x mm	mm	mm x mm	mm
80	NVPBX	NVPRX	100	108	32	95x80	80x60	9	40x8	.../2
100	NVPBX	NVPRX	130	127	32	95x80	80x60	9	40x8	.../2
125 L	NVPBX	NVPRX	130	155	32	95x80	80x60	9	44x8	.../2
150 LL	NVPBX	NVPRX	150	184	35	100x80	80x60	9	44x8	.../2
150 P	NVPBX	NVPRX	250	192	52	129x106	105x80	11	60x12	.../2
175	NVPBX	NVPRX	270	228	48	129x106	105x80	11	60x12	.../2
200	NVPBX	NVPRX	270	240	48	129x106	105x80	11	60x12	.../2

VARIANTI • OPTIONS



/1

Con dischi parafilo. Solo Ø 80-100-125L. Threadguards available for sizes: Ø 80-100-125L.

E line
X line



.. /2

Con freno totale
Total stop brake

E line



.. X/2

X line