

ART.	CODICE   CODE	PREZZO   PRIX
NG120 XL	8.48.50.22	

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama («NG SYSTEM»)
- Innovativo tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato)
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60°
- Potente motore 1300 Watt dotato di regolatore elettronico di velocità «Constant Speed», con limitatore amperometrico e protezione termica
- Doppio guidalama scorrevole anteriore e posteriore

### DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. (L= 500mm)
- Utensile per il cambio lama
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le sens de rotation inversé de la lame («NG SYSTEM») réduit le temps de coupe jusqu'à 60% par rapport à une scie traditionnelle)
- Nouveau tendeur de lame par friction pour le contrôle et un réglage précis de la tension de la lame (breveté)
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec blocage rapide pour les positions 45° et 60°
- Puissant moteur 1300 Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse «Constant Speed» avec limiteur ampèremétrique et protection thermique.
- Double guide lame coulissant avant et arrière

### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm)
- Outil pour le changement de la lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur



**SENZA LUBRIFICAZIONE  
SANS LUBRIFICATION**

	CAPACITÀ DI TAGLIO   CAPACITÉS DE COUPE		
0°	120x102 mm	120 mm	112x112 mm
45°	78x78 mm	80 mm	78x78 mm
60°	50x43 mm	50 mm	48x48 mm

PIÙ VELOCE | PLUS RAPIDE  
**60%**

# NG

NEW GENERATION

"NG SYSTEM": rotazione contraria della lama

"NG System": rsens de rotation de la lame



- Massima capacità di taglio 120x102 mm
- Maximum capacité de coupe 120x102 mm



- Facilemente trasportabile
- Facilement transportable



1300




1440x13x0,65



14\*



35 ÷ 80



900x400x520



18



SCARICA IL VIDEO  
TELECHARGE LE VIDEO

\*Di serie lama bimetallica al cobalto | Lame bimétal au cobalt de série · Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50