

## Informazione prodotto

## 12 21 180

## Pinza spelacavi

Con lame sagomate



- Con lame intercambiabili per quattro o sei diverse sezioni di conduttori
- Nessun danneggiamento del conduttore grazie alle lame rettificate a precisione, anche cavi ad anima sottile vengono spelati con cura
- Ganasce di bloccaggio tengono fermo il filo durante la spelatura
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- La molla riporta la pinza nella posizione iniziale
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio
- Corpo pinza: alluminio

ΛWΛ

Generico	
Art. No.	12 21 180
EAN	4003773000815
Esecuzione	verniciata nera
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	335 g
Dimensioni	180 x 67 x 36 mm
	no
	no

Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm <sup>2</sup>
AWG	20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Classe	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Ricambi	
12 19 180 04	Supporto isolamento (4) per 12 11/21,
12 19 180 18	Molla per il numero 16 (18),
12 29 180	1 paio di lame di ricambio per 12 21 180,

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori