

HEAVY DUTY LINE

Compressori a cinghia bistadio Belt driven two-stage compressors



Avviamento stella-triangolo.
Star-delta starter.



K28/270 CT5,5



LOW SPEED



LOW VIBRATION



LOW NOISE



LONG LIFE



SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. max. Max. press.	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac.	Tensione freq. Voltage freq.	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre EAN code
			L	HP / kW	n.	bar / PSI		l/min. / CFM	Volt / Hz	kg / lbs	LxPxAx WxDxH	
K25/200 CT4	SGLC601SHA257	K25	200	4/3	2	11/160	1200	495/17,5	400/50	123/271,1	1440x480x1220	8028403012330
K25/200 FT4	SGLN601SHA256	K25	200	4/3	2	11/160	1200	495/17,5	400/50	123/271,1	1440x480x1220	8028403011975
K25/200 FT5,5	SGLN701SHA181	K25	200	5,5/4	2	11/160	1184	612/21,6	400/50	128/282,2	1440x480x1220	8028403012347
K25/270 CT4	SGNC601SHA248	K25	270	4/3	2	11/160	1200	495/17,5	400/50	143/315,2	1640x560x1190	8028403012354
K25/270 FT4	SGNN601SHA247	K25	270	4/3	2	11/160	1200	495/17,5	400/50	143/315,2	1640x560x1190	8028403011982
K25/500 FT5,5	SGTN701SHA183	K25	500	5,5/4	2	11/160	1184	612/21,6	400/50	218/480	2010x650x1330	8028403012361
K28/270 CT5,5	SHNC701SHA250	K28	270	5,5/4	2	11/160	1290	662/23,4	400/50	153/337,3	1640x560x1330	8028403012378
K28/270 FT5,5	SHNN701SHA249	K28	270	5,5/4	2	11/160	1290	662/23,4	400/50	153/337,3	1640x560x1330	8028403012385
K28/270 FT5,5 SD	SHNN705SHA251	K28	270	5,5/4	2	11/160	1290	662/23,4	400/50	159/350,5	1640x560x1330	8028403012392
K28/500 CT5,5	SHTC701SHA187	K28	500	5,5/4	2	11/160	1290	662/23,4	400/50	218/480,6	2010x650x1330	8028403012408
K28/500 FT5,5	SHTN701SHA188	K28	500	5,5/4	2	11/160	1290	662/23,4	400/50	218/480,6	2010x650x1330	8028403012415
K28/500 FT5,5 SD	SHTN705SHA189	K28	500	5,5/4	2	11/160	1290	662/23,4	400/50	224/493,8	2010x650x1330	8028403012422