

Scheda dei dati di Sicurezza

Pagina: 1/15

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

Remover S 76 Aerosol

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso appropriato: detergente

Uso non raccomandato: Nessuno noto

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

Chemetall Italia S.r.l.

Via della Tecnica 5/7

20833 Giusano (MB)

Italy

+39 0362 3151

sds.it-chemetall@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

CENTRO ANTIVELENI OSPED. MAGGIORE MILANO

Telefono: +39 02 66101029

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Skin Corr./Irrit. 2

STOT SE (Sistema nervoso centrale) 3

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Aquatic Chronic 2
Flam. Aerosol 1

H315, H411, H222, H336, H229

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Pittogramma:



Avvertenza:
Pericolo

Indicazione di pericolo:

H315	Provoca irritazione cutanea.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H229	Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma o altra fonte di ignizione.
P251	Recipiente sotto pressione : non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P260	Non respirare la polvere o la nebbia
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza (reazione):

P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P308 + P313	In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Consigli di prudenza (conservazione):

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: cicloesano, Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Carattere chimico

organico/i

Componenti pericolosi (GHS)

In conformità al Regolamento (CE) Nr. 1272/2008

cicloesano

contenuto (W/W): >= 1 % - < 2 %	Asp. Tox. 1
Numero CAS: 110-82-7	Flam. Liq. 2
Numero CE: 203-806-2	Skin Corr./Irrit. 2
Numero di registrazione REACH: 01-2119463273-41	STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
Numero Indice: 601-017-00-1	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	fattore M acuto: 1
	Fattore M - cronico: 1
	H225, H315, H304, H336, H400, H410

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

contenuto (W/W): $\geq 50\%$ - $< 75\%$	Asp. Tox. 1
Numero CE: 927-510-4	Flam. Liq. 2
Numero di registrazione REACH: 01-2119475515-33	Skin Corr./Irrit. 2
	STOT SE (Sistema nervoso centrale) 3 (sonnolenza e vertigini)
	Aquatic Chronic 2
	H315, H411, H225, H304, H336

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. Portare l'infortunato fuori dall'area di pericolo. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, anche biancheria e scarpe.

Chiedere l'intervento di un centro antiveleni o del medico per il trattamento.

In caso d'inalazione:

Portare l'infortunato all'aria fresca e coricarlo in luogo tranquillo. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

In caso di contatto con la pelle:

Sciacquare abbondantemente con acqua e sapone le parti colpite. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 30 minuti. Consultare il medico.

In caso di ingestione:

Sciacquare immediatamente la bocca. Non provocare il vomito. Rivolgersi al medico

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti in etichetta (vedi sezione 2) e/o nella sezione 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento: Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Estinguenti adatti:

diossido di carbonio, polvere di estinzione, schiuma resistente all'alcool, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:

ampio getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Ossidi di Carbonio

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:

Può essere necessario un respiratore adeguato.

Ulteriori informazioni:

In caso di incendio possibile sviluppo di gas/vapori tossici.

Raffreddare i recipienti in pericolo con getti di acqua nebulizzata. Pericolo di scoppio.

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare indumenti protettivi personali.

Per le informazioni sulle misure di protezione personale, si consulti la sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Prevedere una ventilazione adeguata. Contenere e raccogliere le perdite con materiale assorbente non infiammabile, ad esempio, sabbia, terra, vermiculite e farina fossile e riporle in contenitori idonei da smaltire in accordo alle disposizioni vigenti (vedi sezione 13). Pulire preferibilmente con un detergente; evitare l'uso di solventi.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. In locali chiusi, provvedere ad aspirazione a livello del suolo. Il posto di lavoro deve

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza. Informare gli utilizzatori sulle misure di sicurezza e le precauzioni per prevenire incidenti.

Protezione antincendio ed antiesplorazione:

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio.

Le apparecchiature elettriche devono essere antideflagranti. Impiegare equipaggiamento antideflagrante.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Materiali idonei:: Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD), polietilene tereftalato (PET), Polipropilene, carta, acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare al riparo dall'umidità. Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ventilato. L'accesso ai magazzini deve essere consentito solo al personale adeguatamente addestrato. Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta.

Stabilità allo stoccaggio:

Temperatura di immagazzinaggio: < 50 °C

Durata di stoccaggio: 36 Mesi

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

106-97-8: butano

valore STEL 1.000 ppm (OEL (IT))

Riferimento valore limite: ACGIH

110-82-7: cicloesano

Valore TWA 700 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valore TWA 350 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (IT))

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:

in caso di insufficiente ventilazione. (Filtro combinato EN 14387 tipo AX-P)

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Protezione delle mani:

nitrilcaucciù (Buna N)

cloroprenecaucciù (Neoprene)

Indossare guanti adatti in di nitril- o butilgomma. Osservare le indicazioni delle case produttrici di guanti circa la permeabilità e i tempi di rottura dei medesimi, nonché le particolari condizioni sul posto di lavoro.

Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN 374)

Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.

Il guanto di protezione deve essere testato in relazione alle sue proprietà specifiche (ad es.: resistenza meccanica, compatibilità coi prodotti, materiale antistatico).

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione del corpo:

Indumenti protettivi resistenti agli agenti chimici in accordo con DIN EN 13034 (Type 6)

Misure generali di protezione ed igiene

Non respirare vapori/aerosoli. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	aerosoli	
Colore:	incolore	
Odore:	di idrocarburi	
Valore del pH:	non applicabile	
Punto di fusione:	non determinato	
Punto d'ebollizione:	> 94 °C	
Punto di infiammabilità:	Principi attivi > -4 °C	(ASTM D56)
	I valori indicati si riferiscono alla sostanza attiva.	
	> -60 °C	
Infiammabilità:	non si accende	
Tensione di vapore:	(20 °C) non determinato	
	(50 °C) non determinato	
Densità:	0,710 g/cm ³ (20 °C)	

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Solubilità in acqua: praticamente insolubile
Viscosità, cinematica: (40 °C)
non determinato
Pericolo di esplosione: non esplosivo
Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

9.2. Altre informazioni

capacità di autocombustione: la sostanza non è soggetta ad autocombustione.

Miscibilità con acqua: immiscibile
Tempo di scorrimento: non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Evitare luce del sole diretta. Evitare l'esposizione prolungata a calore estremo.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
ossidanti forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Irritante a contatto con la pelle.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Cangerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:

Possibili effetti narcotici (sonnolenza, vertigini).

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

L'ingestione può danneggiare i polmoni (pericolo di aspirazione).

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:

Non sono disponibili risultati analitici per questo prodotto. Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. La miscela è stata valutata in accordo al Regolamento 1272/2008/CE e classificata di conseguenza per le proprietà ecotossicologiche. Consultare la sezione 2 e 3 della SDS per ulteriori informazioni.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H₂O):

Biodegradabilità dei componenti pericolosi elencati al punto 3:

Considerazioni sullo smaltimento:

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento (CE) sui detersivi N. 648/2004. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato.

Indicazioni su: cicloesano

Considerazioni sullo smaltimento:

77 % BOD del ThOD (28 d) (OECD - linea guida 301 F) (aerobico, fango attivo, domestico, non adattato)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo:

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Adsorbimento nel terreno: Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

12.6. Altri effetti nocivi

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

12.7. Indicazioni supplementari

Ulteriori informazioni di ecotossicità:

Anche una perdita minima nel sottosuolo, può contaminare l'acqua potabile. Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. Evitare la penetrazione nel suolo, acque di superficie e canalizzazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

Indici di rifiuto:

I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati:

Gli imballaggi devono essere vuotati accuratamente ed eliminati come il prodotto.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Numero ONU	UN1950
Nome di spedizione appropriato ONU:	AEROSOL
Classi di pericolo connesso al trasporto:	2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D

RID

Numero ONU	UN1950
Nome di spedizione appropriato ONU:	AEROSOL
Classi di pericolo connesso al trasporto:	2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Pericoli per l'ambiente: si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Trasporto navale interno

ADN

Numero ONU: UN1950
Nome di spedizione appropriato ONU: AEROSOL
Classi di pericolo connesso al trasporto: 2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
Pericoli per l'ambiente: si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Numero ONU: UN 1950
Nome di spedizione appropriato ONU: AEROSOL (contiene Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)
Classi di pericolo connesso al trasporto: 2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
Pericoli per l'ambiente: si
Inquinante marino: SI
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Sea transport

IMDG

UN number: UN 1950
UN proper shipping name: AEROSOLS (contains Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)
Transport hazard class(es): 2.1, EHSM
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: yes
Marine pollutant: YES
Special precautions for user:

Trasporto aereo

IATA/ICAO

Numero ONU: UN 1950
Nome di spedizione appropriato ONU: AEROSOLS, FLAMMABLE

Air transport

IATA/ICAO

UN number: UN 1950
UN proper shipping name: AEROSOLS, FLAMMABLE

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Classi di pericolo connesso al trasporto:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:		Special precautions for user:	

14.1. Numero ONU

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Numero UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.2. Nome di spedizione appropriato ONU

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

regolamento:	Non valutato	Regulation:	Not evaluated
Spedizione approvata:	Non valutato	Shipment approved:	Not evaluated
sostanza inquinante:	Non valutato	Pollution name:	Not evaluated
Categoria d'inquinamento:	Non valutato	Pollution category:	Not evaluated
Tipo di nave cisterna:	Non valutato	Ship Type:	Not evaluated

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 28, 29, 57, 3

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):

AEROSOL INFIAMMABILI aerosol "infiammabili" di categoria 1 o 2 contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

Classe di pericolosità per le acque (AwSV tedesca del 1 Agosto, 2017): (2) pericoloso per le acque

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per una miscela non è obbligatorio inserire uno scenario d'esposizione nella scheda di sicurezza.

Le sezioni 2-14 della presente SDS riportano le misure generali di gestione del rischio relative ai pericoli chimico-fisici del prodotto; l'utilizzatore a valle è tenuto a considerarle in fase di valutazione del rischio in accordo alle proprie condizioni operative specifiche e al proprio ambiente di lavoro.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
Aquatic Chronic	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.
Flam. Aerosol	Aerosol infiammabili
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
Flam. Liq.	Liquidi infiammabili
Aquatic Acute	Tossicità acuta per l'ambiente acquatico
H315	Provoca irritazione cutanea.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H229	Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304	Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il

Chemetall (now part of BASF Group) Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / rielaborata il: 09.01.2019

Versione: 1.0

Prodotto: **Remover S 76 Aerosol**

(ID.Nr. 30692398/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 09.01.2019

presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro i punti esclamativi indicano le variazioni rispetto la versione precedente.