



## CP860E - Grande durata



### Benefici

- ▶ Perfetta per la pulizia di pneumatici, modanature, perforazioni, smussature, motori e lavori generali di levigatura smerigliatura ad alta velocità

### Caratteristiche

- ▶ Smerigliatrice per usi pesanti
- ▶ Pinza da 6 mm
- ▶ Motore resistente e ad efficienza energetica da 0.5 hp (370 W)
- ▶ Regolatore di velocità variabile
- ▶ Grilletto lock-off
- ▶ Impugnatura con profilo squadrato per un comfort maggiore

<b>Descrizione tecnica</b>		
<b>Codice articolo</b>	T021136	
<b>Modello</b>	CP860E	
<b>Dimensione pinza</b>	6 mm	
<b>Velocità libera</b>	24000 giri/min	
<b>Potenza (w)</b>	400 W	0.54 hp
<b>Scarico posteriore</b>	Scarico posteriore	
<b>Lunghezza (mm)</b>	146 mm	5.75"
<b>Peso (kg)</b>	0.57 Kg	1 1/4 lb
<b>Livello rumorosità ISO15744</b>	92.5 db(A)	
<b>Livello sonoro ISO15744</b>	103.5 db(A)	
<b>Vibrazioni - ISO-8662-13</b>	4.8 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibrazioni - ISO-28927-12</b>	3.7 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibrazioni K-ISO-28927-12</b>	1.6 m/s <sup>2</sup>	
<b>Consumo medio aria (l/s)</b>	4.95 l/s	10.5 cfm
<b>Consumo medio aria (l/min)</b>	297 l/min	10.5 cfm
<b>Consumo effettivo aria (l/s)</b>	9.9 l/s	20.988 cfm
<b>Consumo effettivo aria (l/min)</b>	595 l/min	20.988 cfm



<b>Consumo aria a velocità libera (l/s)</b>	9.9 l/s	21 cfm
<b>Dimensione minima tubo</b>	10 mm	3/8"
<b>Dimensione attacco aria</b>	0.25 in.	