



CP785QC - Durata e funzionamento ottimale



Benefici

- ▶ Funzionamento ottimale e lunga vita operativa
- ▶ Grande produttività con rapida sostituzione delle punte
- ▶ Ottimo per tutti i tipi di manutenzione, lavori generali su auto e autocarri e di carrozzeria

Caratteristiche

- ▶ Trapano a pistola da 10 mm (3/8")
- ▶ Mandrino autoserrante
- ▶ Potente motore ad efficienza energetica, resistente agli stalli
- ▶ Planetario intermedio triplo
- ▶ Impugnatura ergonomica
- ▶ Scarico sull'impugnatura



Descrizione tecnica		
Modello	CP785QC	
Codice articolo	T024242	
Lunghezza (mm)	178 mm	7"
Peso (kg)	1.02 Kg	2.3 lb
Consumo medio aria (l/s)	1.9 l/s	4.1 cfm
Consumo medio aria (l/min)	117 l/min	4.1 cfm
Consumo effettivo aria (l/s)	6 l/s	12 cfm
Consumo effettivo aria (l/min)	340 l/min	12 cfm

Consumo aria a velocità libera (l/s)	9.4 l/s	19.9152542372881 cfm
Dimensione minima tubo	10 mm	3/8"
Livello rumorosità ISO15744	90 db(A)	
Livello sonoro ISO15744	101 db(A)	
Vibrazioni - ISO	ISO-28927-5	
Vibrazioni	<2.5 m/s ²	
Vibrazioni K	- m/s ²	
Capacità mandrino	10 mm	3/8"
Velocità libera	2400 giri/min	
Potenza (w)	375 w	1/2 hp
Coppia di stallo (Nm)	4.2 Nm	3.1 ft/lbs

Documenti



Lista codici

<http://etools.cp.com/cpvscatalogue/files/KF140145.pdf>



Manuale istruzioni

<http://etools.cp.com/cpvscatalogue/files/KF140145.pdf>



Dichiarazione di conformità

<http://etools.cp.com/cpvscatalogue/files/KF140145.pdf>



Norme di sicurezza

<http://etools.cp.com/cpvscatalogue/files/6159948740.pdf>